

BRANDISOLATIEKUSSENS

Brandisolatiekussens voor tijdelijk of definitieve afdichting kabeldoorvoer.



De willekeurig vormbare OBO KBK brandisolatiekussens zijn ideaal voor de eenvoudige, snelle, absoluut schone en stofvrije montage van de kabelafdichting PYROBAG®. De kussens zijn geschikt voor permanente of tijdelijke afdichtingen in wanden of plafonds, bijv. tijdens de ombouwfase. De installatie van aanvullende kabels achteraf is snel, keurig en zeer efficiënt mogelijk, omdat de kussens meerdere malen gebruikt kunnen worden. De kussens bestaan uit een fijnmazig, dicht en mechanisch sterk glasvezelweefsel met een speciale vulling. De omhulling en ook de vulling zijn vrij van minerale vezels en bovendien weerbestendig en ongevoelig voor water.

PYROBAG - brandisolatiekussens



Brandweerstandsklasse

Toepassingscertificaat

Toelatingsnummer

Testnorm

Groottes

Systeemvoordelen :

- Ideale oplossing voor afdichtingen doorvoerkanalen van kunststof of metaal
- afdichting binnen de koker onzichtbaar vanaf de buitenkant
- geen optische bijzondere waardevermindering van de installatiebuis
- gemakkelijke, snelle, schone en stofvrije installatie
- geen coating, geen vulmiddel nodig
- installatie achteraf mogelijk

S90

Algemene bouwkundige toelating van de DIBt, Berlijn

Z-19.15-1115

DIN 4102 deel 9

350 X 120 X 10 mm (per doos van 20 stuks)

350 X 170 X 23 mm (per doos van 20 stuks)

350 X 170 X 40 mm (per doos van 10 stuks)

COMPONENT	MASSIEVE WAND	DROGE CONSTRUCTIE	MASSIEF PLAFOND
MIN. DIKTE BOUWDEEL	10 CM	10 CM	15 CM
MIN. DIKTE AFDICHTING	35 CM	35 CM	35 CM
MAX. BREEDTE OPENING	100 CM	100 CM	60 CM
MAX. HOOGTE OPENING	150 CM	100 CM	-
MAX. LENGTE	-	-	geen limiet

BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536 - 7700 Moeskroen - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83

www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire
Security**