

# BRANDWERENDE MORTEL

mineraalvezelvrije speciale mortel voor het maken van kabel- en combiafdichtingen



Afhankelijk van de watertoevoeging kan de te verwerken mortel met de hand of met pompen in de openingen worden ingebracht. Door de goede hechting op de ondergrond is, bij kleine doorvoeren, een bekisting overbodig.

Dankzij een poreuze samenstelling is een eenvoudige installatie naderhand mogelijk.

Mortel voor het afdichten van functiebehoud doorvoeren in massieve wanden en plafonds.

20 kg droge mortel geeft bij het toevoegen van ca. 6 liter water ongeveer 20 liter verwerkbaar massa.

## PYROMIX - brandwerende mortel



**Brandweerstandsklasse**  
**Toepassingscertificaat**  
**Toelatingsnummer**  
**Testnorm**

### Systemevoordelen :

- vele gecombineerde installaties mogelijk
- veel toegestane lengte-afdichtingen mogelijk, zelfs Armaflex of Foamglas
- mineraalvezelvrij
- holle golfgeleider mogelijk
- goede hechting op ondergrond
- inzetbaar zelfs bij kleine componenten
- gewenst consistentie verkrijgbaar door toevoeging van water
- gemakkelijke installatie achteraf

(In droge, koele maar vorstvrije ruimten kan de mortel minimaal 12 maanden in de gesloten originele verpakking worden opgeslagen.)

S90

Algemene bouwkundige toelating van de DIBt, Berlijn

Z-19.15-2046

DIN 4102 deel 9

COMPONENT	MASSIEVE WAND	DROGE CONSTRUCTIE	MASSIEF PLAFOND
MIN. DIKTE BOUWDEEL	10 CM	10 CM	15 CM
MIN. DIKTE AFDICHTING	10 CM	10 CM	15 CM
MAX. BREEDTE OPENING	200 (120) CM	200 (120) CM	-
MAX. HOOGTE OPENING	120 (200) CM	120 (200) CM	-
MAX. LENGTE	-	-	geen limiet

## BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536 - 7700 Moeskroen - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83  
www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire  
Security**