

# SCHUIMBLUSSER 9 L

## PRODUCTOMSCHRIJVING

De schuimblussers zijn gevuld met een schuimblusmiddel ter bestrijding van de A en B branden. Het drijfgas wordt bekomen door een CO<sub>2</sub> (koolzuur) patroon dat in het toestel is ingebouwd. Het doorboren van het CO<sub>2</sub>-patroon en het uitstromen van het blusmiddel gebeurt via een kunststof druk-hevel-ventiel dat op het blusapparaat gemonteerd is. De schuimvulling is in een afzonderlijke capsule geplaatst, die door het onder druk brengen van het toestel, automatisch geopend wordt en zich zo met het water vermengd om het schuimmiddel te vormen. Aan de uitgang van de bluslang is een wervelspuitmond geplaatst dat het schuimmiddel toelaat een grote reikwijdte (6m) te bereiken en eveneens aan het schuimmiddel een optimale sproeitraal verzekerd. De romp is in drie delen onder gasbescherming gelast en is uitwendig door hoge kwaliteitspolyesterhars beschermd. Aan de binnenzijde is de romp tegen watercorrosie beschermd door een speciale polyester coating. De toestellen zijn voorzien van een zwarte kunststof voet.

## KWALITEITSKENMERKEN

- De CO<sub>2</sub> patronen zijn TUV/Apragaz gekeurd.
- De rompen zijn 100% op proefdruk getest.
- Het inslagmechanisme en de romp zijn corrosie getest volgens ISO 3768.
- Het schuimmiddel laat geen sporen na op de besproeiende oppervlakten of objecten.
- Het schuimmiddel is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.
- De toestellen zijn Benor en DIN gekeurd volgens Europese Norm EN3.



| KENMERKEN         | AFFF 9                 |
|-------------------|------------------------|
| Brandklassen      | AB                     |
| Blusmiddel        | H <sub>2</sub> O + FIN |
| Inhoud            | 9 l                    |
| Ontladingstijd    | 45 sec                 |
| Blusafstand       | 6 m                    |
| Breedte           | 270 mm                 |
| Hoogte            | 605 mm                 |
| Type-brandhaarden | 21A - 233B             |
| Bluseenheden      | 1                      |
| Gewicht           | 15 kg                  |

## GEBRUIKEN VOOR

- Vaste stoffen
- Vloeistoffen



## BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536, 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83  
www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire  
Security**